

## NORDIC FACADETEGL RUSTRØD



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Farve</b>                  | Rustrød m. farvespil   |
| <b>Overflade</b>              | Rustik   |
| <b>Lægteafstand</b>           | Anbefalet 135 mm   |
| <b>Profil</b>                 | U / L  |
| <b>Mål (HxB)</b>              | 175 mm x 400 mm  |
| <b>Materialetykkelse</b>      | 14 mm / Ved U-profil 25 mm i underste kant   |
| <b>Stk. pr. m<sup>2</sup></b> | 18,65stk./m <sup>2</sup> – ved lægteafstand 135 mm   |
| <b>Afstandsfuge</b>           | Minimum 2 mm fuge mellem hver facadetegl i siderne   |
| <b>Vægt skærmtegl</b>         | Ca. 2,8 kg/stk.  |
| <b>Vægt pr. m<sup>2</sup></b> | Ca. 52 kg/m <sup>2</sup> – ved lægteafstand 135 mm (kun skærmtegl)   |
| <b>Vægt aluminiumslægte</b>   | Ca. 0,4 kg/m   |
| <b>Vandabsorption</b>         | ≤ 3%   |
| <b>Montagehuller</b>          | 4 pr. tegl   |
| <b>Montage</b>                | På trælægte – monteres med 2 stk. specialskrue pr. tegl<br>På Alu-lægte – monteres med 2 stk. specialskrue m. borespids pr. tegl |
| <b>Tolerancer</b>             | iht. EN 711-1 T1   |
| <b>Antal pr. palle</b>        | 288 stk./palle   |
| <b>Vægt pr. palle</b>         | Ca. 777 kg   |

Nordic er et grovkeramisk produkt, afskalning på hjørner og kanter kan forekomme og betragtes ikke som fejl og mangler.