

NORDIC FACADETEGL CORTEN



| | |
|-------------------------------|--|
| Farve | Mørk rust med varieret farvespil |
| Overflade | Rustik |
| Lægteafstand | Anbefalet 135 mm |
| Profil | U / L |
| Mål (HxB) | 175 mm x 400 mm |
| Materialetykkelse | 14 mm / ved U-profil 25 mm i underste kant |
| Stk. pr. m² | 18,65 stk./m ² – ved lægteafstand 135 mm |
| Afstandsfulge | Minimum 2 mm fugte mellem hver facadetegl i siderne |
| Vægt skærmtegl | Ca. 2,8 kg/stk. |
| Vægt pr. m² | Ca. 52 kg/m ² – ved lægteafstand 135 mm (kun skærmtegl) |
| Vægt aluminiumslægte | Ca. 0,4 kg/m |
| Vandabsorption | ≤ 3% |
| Montagehuller | 4 pr. tegl |
| Montage | På trælægte – monteres med 2 stk. specialsruer pr. tegl På Alu-lægte – monteres med 2 stk. specialsruer m. borespids pr. tegl |
| Tolerancer | iht. EN 711-1 T1 |
| Antal pr. palle | 288 stk./palle |
| Vægt pr. palle | Ca. 777 kg |

Nordic er et grovkeramisk produkt, afskalning på hjørner og kanter kan forekomme og betragtes ikke som fejl og mangler.