



Tekniske data Teuto			Diamantsort ædelengoberet glanstal: 10		
Dæklængde	32,5–35 cm	Modulmål vindskede V	13,5 cm	Vægt pr stk	3,6 kg
Anbefalet dæklængde	33,5 cm	Modulmål vindskede H	17 cm	Vægt pr m2	48,6 kg/m2
Dækbredde	22,2 -22,8 cm	Forbrug pr m2	12,4 –13,8 Stk	Min. taghældning *	22° *
Anbefalet dækbredde	22,6 cm	Gennemsn. forbrug pr m2	ca. 13,5 Stk	Vandoptagelse	i. M. 3%
* Forespørg ved lavere taghældning.					

## Teuto - den klassiske løsning

**Diamantsort:** Med en glansgrad på 10, har denne tagsten en smuk halvmat, smudsafvisende overflade.

**En klassiker:** Med sin dybe svungne form, minder den om en klassisk vingetegl – med en falstagstens gode egenskaber.

**Stor flexibilitet:** I både længde og bredde, grundet de flexible false. 4-stens-overlaping i samlingerne. Nem håndtering på taget.

Forbruget ligger på 12,4 – 13,8 stk pr m2.

**Sikkerhed:** Tagstenen fastgøres med sidefalsbindere, som foreskrevet i tegl36.

**Et miljørigtigt valg:** Tagstenen er ikke efterbehandlet med silicone. Ingen brug af blyholdige engober i produktionen.

**Hårdtbrændt og lav vandoptagelse:** Alger og mos foretrækker fugt og har svære betingelser, grundet tagstens gode kvalitet.

**Garanti:** 30 år i henhold til DIN EN 1304.

**STEFFEN  
STEN** 

