



Tekniske data Optimax				Skifer engoberet glanstal: 2	
Dæklængde	37,5–39 cm	Modulmål vindskede V	16 cm	Vægt pr stk	3,8 kg
Anbefalet dæklængde	38,5 cm	Modulmål vindskede H	18 cm	Vægt pr m <sup>2</sup>	39,9 kg/m <sup>2</sup>
Dækbredde	25 -25,4 cm	Forbrug pr m <sup>2</sup>	10 –11 Stk	Min. taghældning *	22° *
Anbefalet dækbredde	25,2 cm	Gennemsn. forbrug pr m <sup>2</sup>	ca. 10,5 Stk	Vandoptagelse	i. M. 3%
* Forespørg ved lavere taghældning.					

## Optimax- den økonomiske løsning

**Skifer engoberet:** En glansgrad på 2 giver denne tagsten en smuk mat overflade. Farven er mørkegrå med fint spil.

**Meget økonomisk:** Forbrug kun 10 stk pr m<sup>2</sup>.

**Hurtigt & tæt:** Nem enhånds-håndtering. Enestående lav vægt, på kun 3,8 kg pr sten.

**Sikkerhed:** Tagstenen fastgøres med sidefalsbindere, som foreskrevet i tegl36. Med det integrerede sømhul er det muligt, yderligere at stormsikre hver enkelt tagsten. Trædefast, selv ved lav taghældning.

**Et miljørigtigt valg:** Tagstenen er ikke efterbehandlet med silicone. Ingen brug af blyholdige engober i produktionen.

**Hårdtbrændt og lav vandoptagelse:** Alger og mos foretrækker fugt og har svære betingelser, grundet tagstens gode kvalitet.

**Garanti:** 30 år i henhold til DIN EN 1304.

**STEFFEN  
STEN** 

