

NORDIC FACADETEGL DRIFT OG VEDLIGEHOLD

Ventilation: facaden kontrolleres og renses for blade og andet organisk materiale i det omfang, det er nødvendigt (sokkel, sålbænke, vinduesprofiler, tagfod mm.)

Beplantninger i direkte kontakt med facaden beskæres eller fjernes

Utætheder fra nedløb og tagrender repareres, hvis sådanne forekommer

Inddækninger kontrolleres (tagfod, kip, døre og vinduer)

Rengøring: facaden holdes så vidt muligt fri for smuds, spindelvæv mm.

En korrekt monteret facade med Nordic skærmtegl kræver kun lidt eller ingen vedligeholdelse.

Vi anbefaler dog, at man laver en årlig gennemgang jfr de 5 oplyste punkter i det grå felt.

Udefrakommende påvirkninger kan have indflydelse på facadens udseende og funktion.

Hårdhændet fysisk belastning som f.eks. boldspil, stenkast og cykelparkering kan forårsage skader med enkelte knækkede sten. Vi anbefaler at disse sten udskiftes hurtigst muligt, for at undgå følgeskader.

Her henviser vi til vores vejledning til udskiftning af enkeltsten.

Ved behov for rengøring af facaden kan det gøres med vand og en blød børste.

Der må ikke anvendes syreholdige rengøringsmidler.

Skulle der mod forventning være behov for at anvende algebekæmpelsesmidler, skal man sikre sig, at disse er syrefri.

Brug aldrig højtryksrensere på facaden.