

## SCANDIC FACADETEGL DRIFT OG VEDLIGEHOLD

**Ventilation:** facaden kontrolleres og renses for blade og andet organisk materiale i det omfang, det er nødvendigt (sokkel, sålbænke, vinduesprofiler, tagfod mm.)

**Beplantninger** i direkte kontakt med facaden beskæres eller fjernes

**Utætheder** fra nedløb og tagrender repareres, hvis sådanne forekommer

**Inddækninger** kontrolleres (tagfod, kip, døre og vinduer)

**Rengøring:** facaden holdes så vidt muligt fri for smuds, spindelvæv mm.

En korrekt monteret facade med Scandic Twin skærmtegl kræver kun lidt eller ingen vedligeholdelse.

Vi anbefaler dog, at man laver en årlig gennemgang jfr de 5 oplyste punkter i det gule felt.

Udførelsen af disse punkter sikrer en lang levetid, og vil kunne forebygge dyre og omkostningsfulde reparationer/skader.

Knækkede, revnede og nedblæste facadetegl skal altid udskiftes/erstattes hurtigst muligt, så man undgår følgeskader.

Undgå fysisk belastning af facaden – så som boldspil, stenkast, mv.

Rengøring af facadeteglen bør foretages med vand/blød børste.

Ved rengøring må der ikke anvendes syre/rengøringsmidler.

Inden rengøring af et større område anbefales det at afprøve på et mindre område og afvente det færdige resultatet.

**OBS!** Brug ikke højtryksrensere på facaden!