

VIDRA SKAERMTEGL TURKU



| | |
|-------------------------------|--|
| Farve | Rød |
| Overflade | Rustik |
| Lægteafstand | Anbefalet 145 mm |
| Profil | U |
| Mål (HxB) | 185 mm x 500 mm |
| Materialetykkelse | 14 mm / Ved U-profil 25 mm i underste kant |
| Stk. pr. m² | 13,8 stk./m ² – ved lægteafstand 145 mm |
| Afstandsfuge | Minimum 2 mm fuge mellem hver facadetegl i siderne |
| Vægt skærmtegl | Ca. 3,35 kg/stk. |
| Vægt pr. m² | Ca. 46,2 kg/m ² – ved lægteafstand 145 mm (kun skærmtegl) |
| Vægt aluminiumslægte | Ca. 2,5 kg/m ² |
| Vandabsorption | ≤ 3% |
| Montagehuller | 5 pr. tegl |
| Montage | På trælægte – monteres med 2 stk. specialskrue pr. tegl På Alu-lægte – monteres med 2 stk. specialskrue m. borespids pr. tegl |
| Tolerancer | iht. EN 711-1 T1 |
| Antal pr. palle | 256 stk./palle |
| Vægt pr. palle | Ca. 860 kg |

Vidra er et grovkeramisk produkt, som varierer fra brænding til brænding og fra tegl til tegl. Afskalning på hjørner og kanter kan forekomme og betragtes ikke som fejl og mangler.