STEFFEN STEN

# Type: Manchester

# Format: 200/100/20 mm

## PRODUKTINFORMATION

Klinkerne er deklareret efter DS/EN 1344 og CE-mærket

| MÅLTOLERANCE | VANDOPTAGELSE | FROSTMODSTAND | SLIDSTYRKE | | FRIKTION | SYREBESTANDIGHED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R1** | **< 6%** | **FP100** | **A3** | | **U3** | **C** |

**Farve:** sort/brun m farvespil og markante kulbrændinger

Farven på billedet er vejledende.

Teglklinker er et naturprodukt og farver kan variere fra brænding til brænding

**Forbrug:** 48 stk pr m2

**Standardformater:**

| | |
|---|---|
| **200/100/20 mm** | **48 stk pr m2** |
| 200/100/40 mm | 48 stk pr m2 |
| 215/105/50 mm | 41 stk pr m2 |
| 266/50/20 mm | 69 stk pr m2 |
| 266/50/40 mm | 69 stk pr m2 |
| 266/50/62 mm | 69 stk pr m2 |

**Øvrige info:**

Klinken er skarpkantet (uden affasning).

Klinker i 20-40 mm tykkelse er velegnede som indendørs belægning. Denne variant har desuden en finere overflade.

Klinker skal altid lægges med fuge. Vi anbefaler en fugebredde på 3-5 mm.

For at opnå et ensartet farvespil anbefales det, at blande fra flere paller under lægning.

Klinkerne kan lægges i mørtel til svagtsugende materialer.

Klinkerne er 100% farveægte, frostsikre og velegnede til det skandinaviske klima.

Havnegade 70B, 5000 Odense C I T: +4565916430 I M: info@steffensten.dk I www.steffensten.dk