

STEFFEN STEN

Type: Manchester

Format: 266/50/20 mm



PRODUKTINFORMATION

Klinkerne er deklareret efter DS/EN 1344 og CE-mærket

MÅLTOLERANCE	VANDOPTAGELSE	FROSTMODSTAND	SLIDSTYRKE		FRIKTION	SYREBESTANDIGHED
R1	< 6%	FP100	A3		U3	C

Farve: sort/brun m farvespil og markante kulbrændinger

Farven på billedet er vejledende.

Teglklinker er et naturprodukt og farver kan variere fra brænding til brænding

Forbrug: 69 stk pr m2

Standardformater:

200/100/20 mm	48 stk pr m2
200/100/40 mm	48 stk pr m2
215/105/50 mm	41 stk pr m2
266/50/20 mm	69 stk pr m2
266/50/40 mm	69 stk pr m2
266/50/62 mm	69 stk pr m2

Øvrige info:

Klinken er skarpkantet (uden affasning).

Klinker i 20-40 mm tykkelse er velegnede som indendørs belægning. Denne variant har desuden en finere overflade.

Klinker skal altid lægges med fuge. Vi anbefaler en fugebredde på 3-5 mm.

For at opnå et ensartet farvespil anbefales det, at blande fra flere paller under lægning.

Klinkerne kan lægges i mørtel til svagtsugende materialer.

Klinkerne er 100% farveægte, frostsikre og velegnede til det skandinaviske klima.